

Светодиодный трековый прожектор СВП 01

24/7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В КРУГЛОСУТОЧНОМ
РЕЖИМЕ БОЛЕЕ 12 ЛЕТ



СВП 01-1x8x1(ЭКО)*

СВП 01-1x16x1(ЭКО)*

СВП 01-1x24x1(ЭКО)*

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| Номинальное напряжение | 230В±20%, АС 50±0,2 Гц | | |
| Потребляемая мощность, Вт | 12±5% | 16±5% | 20±5% |
| Световой поток, лм** | 1680 | 2160 | 2600 |
| Индекс цветопередачи Ra, не менее | 70 (80,90) | | |
| Тип крепления | подвесное (шинопровод) | | |
| Размеры, диаметр x высота мм | 76x180 | 76x180 | 76x180 |
| Масса, кг | 1,2 | | |
| Цв. температура, К | 2800-6500 | | |
| КСС | Г - глубокая, Д - косинусная | | |
| Степень защиты | IP52 | | |



* опционально по согласованию с заказчиком;

** для цветовой температуры от 4000К и выше

Цветовая температура: «WC» - холодно-белый 4500-5000 К; «WW» - тепло-белый 2800-3500 К; «WN» - нейтрально-белый 3500-4500 К.

Особенности:

- Адаптивная система эффективного энергосбережения – ЭКО* (опция)
- Оптика из ударопрочного поликарбоната
- Произведено в России
- Повышенная световая эффективность (свыше 130 лм/Вт)
- Развитый теплоотвод для круглосуточной эксплуатации
- Встраиваемый драйвер без электролитов, не требующий замены на всем сроке службы светильника (более 12лет)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ С АДАПТИВНЫМ ПОДДЕРЖАНИЕМ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

СВЕТИЛЬНИКИ LEDTIME с функцией адаптивного регулирования освещенности

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 75%



СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ПРОЖЕКТОР
СВП 01-1x24x1-ЭКО



СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
LEDTIME-CBO-04-7x2-ЭКО



СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
LEDTIME-CBO-04-7x4-ЭКО



СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК LEDTIME-CBO-03-30x1-ЭКО

Оснащен датчиком коррекции освещенности собственной разработки!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ потенциал экономии электроэнергии 30-75% (в зависимости от региона);
- ✓ максимальная равномерность освещенности в помещении (каждый светильник индивидуально регулирует уровень яркости свечения для поддержания общей равномерности освещенности);
- ✓ корректная работа системы адаптивного регулирования освещения (система не подвержена паразитному влиянию свечения соседствующих источников света);
- ✓ обеспечение максимально комфортного пребывания человека в помещении с активной системой адаптивного регулирования освещения (минимизация перепадов уровня освещенности во всех частях помещения).



* функция адаптивного контроля устанавливается по желанию заказчика

| Характеристики | СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ПРОЖЕКТОР | | |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | СВП 01-1x8x1-XXX* | СВП 01-1x16x1-XXX* | СВП 01-1x24x1-XXX* |
| Потребляемая мощность, Вт | 12±5% | 16±5% | 20±5% |
| Световой поток, лм** | 1680 | 2160 | 2600 |
| Цветовая температура, К*** | 2800-6500 | | |
| | СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ПРОЖЕКТОР с датчиком коррекции освещенности (адаптивная система эффективного энергосбережения - ЭКО) | | |
| | СВП 01-1x8x1-XXX*-ЭКО | СВП 01-1x16x1-XXX*-ЭКО | СВП 01-1x24x1-XXX*-ЭКО |

* - Тип кривой силы света (КСС)
001 – Д (120°)
451 – Г (45°)

** - Для цветовой температуры от 4000К и выше

*** - Диапазон цветовой температуры
(по выбору заказчика)
«WW» - тепло-белый 2800-3500К
«WN» - нейтрально-белый 3500-4500К;
«WC» - холодно-белый 4500-5500К
«UWC» - ультрахолодный-белый 5700-6500К

ШИНОПРОВОД И ПРОЧИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТРЕК (питание и заглушка в комплекте)

- Трек двухконтактный однофазный встраиваемый LEDTIME-BARRA 1м, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
- Трек двухконтактный однофазный встраиваемый LEDTIME-BARRA 2м, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
- Трек двухконтактный однофазный встраиваемый LEDTIME-BARRA 3м, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
- Трек двухконтактный однофазный LEDTIME-BARRA, длина 1м, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
- Трек двухконтактный однофазный LEDTIME-BARRA, длина 3м, ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

ПОДВЕС

- Подвес LEDTIME-BARRA универсальный трековый 1,5 м для однофазных и трехфазных треков ЧЕРНЫЙ
- Подвес LEDTIME-BARRA универсальный трековый 5 м для однофазных и трехфазных треков ЧЕРНЫЙ

ПИТАНИЕ

- Питание боковое трековое однофазное LEDTIME-BARRA ЧЕРНЫЙ
- Подвесное питание LEDTIME-BARRA 1,5 м для однофазного трека ЧЕРНЫЙ

СОЕДИНИТЕЛЬ

- Соединитель трековый однофазный LEDTIME-BARRA малый прямой ЧЕРНЫЙ
- Соединитель трековый однофазный LEDTIME-BARRA L-образный ЧЕРНЫЙ
- Соединитель трековый однофазный LEDTIME-BARRA T-образный ЧЕРНЫЙ
- Соединитель трековый однофазный LEDTIME-BARRA X-образный ЧЕРНЫЙ
- Соединитель трековый однофазный LEDTIME-BARRA регулируемый гибкий ЧЕРНЫЙ

ЗАГЛУШКА

- Заглушка концевая трековая однофазная LEDTIME-BARRA ЧЕРНЫЙ